


SUPPORTI GIREVOLI



CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	ALTEZZA A	ALTEZZA B	FORO	DISASS.	PORTATA
D10-	40 mm	23,5 mm	64,5 mm	44,5 mm	6 mm	25,5 mm	35 kg
D11-	50 mm	23,5 mm	69,5 mm	44,5 mm	6 mm	25,5 mm	35 kg
D12-	60 mm	30 mm	79,5 mm	49,5 mm	6 mm	27,5 mm	40 kg
D13-	75 mm	30 mm	98,5 mm	61 mm	6/8 mm	19,5 mm	40 kg
D14-	80 mm	30 mm	101 mm	61 mm	6/8 mm	19,5 mm	40 kg




SUPPORTI CON FRENO



CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	ALTEZZA A	ALTEZZA B	FORO	DISASS.	INGOMB.	PORTATA
DF10-	40 mm	23,5 mm	64,5 mm	44,5 mm	6 mm	25,5 mm	68 mm	35 kg
DF11-	50 mm	23,5 mm	69,5 mm	44,5 mm	6 mm	25,5 mm	68 mm	35 kg
DF12-	60 mm	30 mm	79,5 mm	49,5 mm	6 mm	27,5 mm	69,5 mm	40 kg
DF13-	75 mm	30 mm	98,5 mm	61 mm	6/8 mm	19,5 mm	69,5 mm	40 kg
DF14-	80 mm	30 mm	101 mm	61 mm	6/8 mm	19,5 mm	69,5 mm	40 kg



SUPPORTI FISSI



CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	ALTEZZA A	ALTEZZA B	FORO	PIASTRA	PORTATA
SD1011-	40 mm	23,5 mm	64,5 mm	44,5 mm	6 mm	45X45	35 kg
SD1111-	50 mm	23,5 mm	69,5 mm	44,5 mm	6 mm	45X45	35 kg
SD1211-	60 mm	30 mm	79,5 mm	49,5 mm	6 mm	45X45	40 kg



**Foro passante**

CODICE	DIAMETRO
-05-	8 mm
-06-	10 mm

**Piastra**

CODICE	MISURA	INTERASSE	FORO
-10-	41x41	30x30	5 mm
-11-	45x45	33x33	5 mm
-16-	55x55	46x46 - 38x38	6 mm

**Perno**

CODICE	MISURA
-32-	M8x15
-20-	M8x20
-21-	M10x15
-22-	M10x20
-23-	M10x25
-24-	M10x30
-36-	M10x35
-25-	M10x40
-26-	M10x47
-40-	8 att.rapido
-41-	11 att.rapido
-44-	10x34 att.rapido
-30-	unf 1/2x14

**Espansori in gomma**

montati su perni 10x40

CODICE x 30 singolo gommino	MISURA
-70-	tondo diam.17 mm
-71-	tondo diam.19 mm
-72-	tondo diam.21 mm
-73-	tondo diam.24 mm
-74-	tondo diam.26 mm
-90-	quadrato 17 mm
-91-	quadrato 22 mm
-92-	quadrato 26 mm

**Foro assale**

nel caso di acquisto senza ruota

CODICE	DIAMETRO
-P	foro 6 mm
-Q	foro 8 mm

TERMOGOMMA - TPE | nucleo in POLIPROPILENE | ricopertura in TPE

Gomma morbida, molto silenziosa, ideale su qualsiasi tipologia di pavimentazione. Tenuta perfetta, antiscivolo. Temperature di utilizzo da -10°C ad oltre i +45 °C



DIAMETRI E COLORI DISPONIBILI									
40 mm	50 mm	60 mm.	75 mm	80 mm					
-TGG		-TN		-TN		-TN		-TN	
		-TG		-TG		-TG		-TG	
		-TGH		-TGG		-TGH		-TGG	

*disponibile nelle versioni con:
rivetto: **1TN** | parafile: **3TN** | vite, dado e tubetto: **2TN**

POLIPROPILENE - PP

Materiale robusto, antiurto. Ideale per superfici con presenza di soluzioni acquose, acidi, prodotti chimici. Temperature di utilizzo da -10°C a +40 °C



DIAMETRI E COLORI DISPONIBILI							
50 mm	60 mm	75 mm.	80 mm				
-KWW		-KWW		-KWW		-KWW	
-KN		-KN		-KN		-KN	

*disponibile nelle versioni con:
rivetto: **1KN** | parafile: **3KN** | vite, dado e tubetto: **2KN**

NYLON -PA6

Materiale resistente all'abrasione e agli urti; ottima scorrevolezza, assoluta igienicità. Ideale per superfici con presenza di soluzioni acquose, lubrificanti, prodotti chimici. Temperature di utilizzo da -40°C a +80 °C



DIAMETRI E COLORI DISPONIBILI							
50 mm	60 mm	75 mm.	80 mm				
-YWW		-YWW		-YWW		-YWW	
-YN		-YN		-YN		-YN	

*disponibile nelle versioni con:
rivetto: **1YN** | parafile: **3YN** | vite, dado e tubetto: **2YN**

POLVERINO - TPR | nucleo in POLIPROPILENE | ricopertura in gomma sintetica riciclata

Gomma morbida, resistente agli agenti atmosferici, ma sconsigliata per superfici con solventi organici, oli o pavimentazioni sconnesse. Temperature di utilizzo da -10°C ad oltre i +40 °C



DIAMETRI E COLORI DISPONIBILI					
60 mm.	75 mm		80 mm		
-VN		-VN		-VN	
-VG		-VG		-VG	
-VGG		-VGG		-VGG	

*disponibile nelle versioni con:

rivetto: **1VN** | parafile: **3VN** | vite, dado e tubetto: **2VN**

POLIURETANO - PUR | nucleo in POLIPROPILENE | ricopertura in poliuretano termoplastico

Battistrada relativamente duro, ma molto silenzioso, delicato su ogni tipologia di pavimentazione. Resistente all'abrasione, agli oli ed ai grassi. Temperature di utilizzo da -20°C ad oltre i +60 °C



DIAMETRI E COLORI DISPONIBILI			
50 mm.	75 mm		
-JR		-JR	

*disponibile nelle versioni con:

rivetto: **1JR** | parafile: **3JR** | vite, dado e tubetto: **2JR**

