

SUPPORTI GIREVOLI



CODICE	DIAMETRO	LARGHEZZA	ALTEZZA A	ALTEZZA B	FORO	DISASS.	PORTATA
N14-	80 mm	37 mm	104,5 mm	64,5 mm	8 mm	26 mm	65 kg
N15-	100 mm	37 mm	125 mm	75 mm	8 mm	27 mm	65 kg



Foro passante

CODICE	DIAMETRO
-07-	12 mm



Bussola

CODICE	DIAMETRO
-53-	diam. 22 foro 10 x 15 mm
-54-	diam 22 foro 12 x 15 mm
-55-	diam 22 foro 12 x 18 mm



Foro assale

nel caso di acquisto senza ruota

CODICE	DIAMETRO
-Q	foro 8 mm



Piastra

CODICE	MISURA	INTERASSE	FORO
-17-	76x70	60x50	8 mm



TERMOPLASTICA ALTA QUALITÀ | nucleo in POLIPROPILENE | ricopertura in TPE vulcanizzata

Gomma morbida di alta qualità, antitraccia, molto silenziosa, ideale su qualsiasi tipologia di pavimentazione. Tenuta perfetta, antiscivolo. Temperature di utilizzo da -10°C ad oltre i +45 °C



DIAMETRI E COLORI DISPONIBILI

100 mm

125 mm

-QGG



-QGG



*disponibile nelle versioni con:

parafili plastica: **6QGG** | vite, dado e tubetto: **7QGG**

TERMOGOMMA - TPE | nucleo in POLIPROPILENE | ricopertura in TPE

Gomma morbida, molto silenziosa, ideale su qualsiasi tipologia di pavimentazione. Tenuta perfetta, antiscivolo. Temperature di utilizzo da -10°C ad oltre i +45 °C



100 mm

125 mm

-TG



-TG



*disponibile nelle versioni con:

parafili plastica: **6TG** | vite, dado e tubetto: **7TG**

POLIURETANO - PUR | nucleo in POLIPROPILENE | ricopertura in poliuretano termoplastico

Battistrada relativamente duro, ma molto silenzioso, delicato su ogni tipologia di pavimentazione. Resistente all'abrasione, agli oli ed ai grassi. Temperature di utilizzo da -20°C ad oltre i +60 °C



DIAMETRI E COLORI DISPONIBILI

100 mm.

125 mm

-JGG



-JGG



*disponibile nelle versioni con:

parafili plastica: **6JGG** | vite, dado e tubetto: **7JGG**